


CLIP-SÍN KÉPFÜGGESZTŐ RENDSZER



Teherbírás 20 kg/méter)

A **clip-sín** egy igazán praktikus és egyszerű képfüggesztő rendszer. Rejtett rögzítő elemekkel diszkréten és elegánsan a falra szerelhető. Hagyományos és modern helyiségekben egyaránt alkalmazható.

Tájékoztató

A **clip-sín** képfüggesztő rendszer esetében 200 és *300 cm-es sínek közül lehet választani fehér és ezüst színben. Az alumínium síneket a felszerelés helyszínén egyszerűen, akár egy kézi fémfűrészsel a kívánt méretre lehet vágni. Igény szerint a sínek házilag átfesthetőek. A képsínek rejtett rögzítéséhez **réz falikapocs** szükséges, melyet a feltüntetett teherbírás eléréséhez **30 cm-ként kell a falra ***felrögzíteni. Két sín összeillesztésénél ******egyenes összekötő elemet** kell használni, mely a stabilitáshoz elengedhetetlen. A sarkoknál a sínek illeszkedését **sarokösszekötő** elemmel lehet megoldani, a végeket pedig **sínzáró végelemmel** zárhatjuk le.

A képsín felszerelése után a képeket egy „cobra” fejjel ellátott függesztő zsinór segítségével tudjuk a sínhez rögzíteni. A speciális fejnek köszönhetően a függesztő zsinórokat bármely ponton egy pillanat alatt a sínhez lehet csatlakoztatni, nem szükséges a sín végéről végig húzni a megfelelő pozíció eléréséig. Ha a képeket le szeretnénk venni, vagy átrendezni, az eltávolítás ugyanilyen egyszerű!

Két féle függesztő zsinór kapható, az egyik a **Cobra perlonszál** mely áttetsző voltának köszönhetően diszkrét megjelenést biztosít, illetve a **Cobra fémsodrony** mely anyagösszetételéből eredendően jóval erősebb, mint a perlonszál. A zsinórok különböző hosszban, a sín felszerelési magasságától függően 100, 150, 200, 250 és 300 cm.-es méretben vásárolhatók. Egy függesztő zsinórra több kép is akasztható!

A képek felakasztása a függesztő zsinórra az alulról felfűzhető akasztók segítségével történik. A **Smart Spring akasztó** (csak a perlonszálhoz használható) 4 kg-ig terhelhető, míg a **Zipper akasztó** 10 kg. teherbírású.

A szerszám nélküli vízszintes és függőleges állítási lehetőségnek köszönhetően, több kép egymáshoz viszonyított helyzete precízen beállítható!

A szakszerűtlenül felszerelt és nem a rendeltetés (műszaki paraméterek figyelmen kívül hagyása) szerinti használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

- * A 300 cm-es sín a szállítási nehézségek miatt csak személyes átvétellel rendelhető.
- ** Gyakorlati tapasztalatok alapján a 2 méteres szálhoz 7, a 3 métereshez 11 db. falikapocs szükséges.
- *** A falikapocs rögzítéséhez tiplit és csavart nem árusítunk! Attól függően kell beszerezni a tiplit, hogy milyen falfelületen alkalmazzuk a sínrendszert; pl.: téglafal, itong, gipszkarton, stb.
A rögzítő csavarok vastagsága 3,5 vagy 4 mm legyen, hossza az alkalmazott tiplitől függ.
- **** Ahova egyenes összekötő elem kerül, oda nem kell falikapocs.